

# ATLAS-1200 LS – fact sheet

Die ATLAS-1200 LS ist Ihr zuverlässiger Partner beim Verarbeiten von rechteckigen Etiketten im kleinen Formatbereich.

Alle Arbeitsschritte wie Puffern, Stapel-Schneiden, Separieren und Bandieren laufen vollautomatisch und mit grösster Präzision.

Mit der Option «XS Label» können selbst kleinste Taxmarken bis zu einem Minimum-Format von 10 x 28mm mit höchster Produktionssicherheit geschnitten und bandiert werden. Auch das Bandieren von Stangen/Maxi-Packs ist mit der ATLAS-1200 LS problemlos möglich.



Streifenpaketzufuhr



Querschneiden



Trennen



Bandieren

## ATLAS-1200 LS – Technische Daten

	Standard	XS-Option	XXS-Option
<b>Streifenformate:</b>			
Streifenlänge min. / max.	350 / 1115 mm	350 / 1115 mm	350 / 1115 mm
Streifenbreite min. / max.	45 / 215 mm	30 / 205 mm	28 / 205 mm
<b>Etikettenformate:</b>			
Zuschnittgrösse min.	25 x 45 mm	11 x 30 mm	10 x 28 mm
Zuschnittgrösse max.	170 x 215 mm	170 x 215 mm	170 x 215 mm
Einsatzhöhe min. / max.	40 / 120 mm	35 / 100 mm	35 / 100 mm
Zwischenschnitt	3 – 40 mm	3 – 40 mm	3 – 40 mm
Anschnitt	3 – 40 mm	3 – 40 mm	3 – 40 mm
Restschnitt	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Bandbreite	25 mm Standard 15 mm optional	25 mm Standard 15 mm inkl.	25 mm Standard 15 mm inkl.
<b>Weitere Angaben:</b>			
Taktzahl / Minute	15 – 20		
Maschinensteuerung	PLC (B&R)		
Stromanschluss	400V 3.N.PE 6.7 kVA		
Luftverbrauch inkl. 30% Reserve	6 bar trockene Luft 22 m³/h		
Luftanschluss	½"		
Gewicht netto / brutto	ca.2200 / 2600 kg		